



Prokuplje, Dragoljuba Rakića 7a
+381 27 321 177; +381 27 334 310
Tekući račun: 325-950080000702-77

kontakt@abmelektro.com
www.abmelektro.com
PIB: 100 415 391



RADE KONČAR KONTAKTORI I RELEI D.O.O.



Nazivna struja I _e kod 40°C	Granična prekidna moć I _{cu} , kod Un=400/415V,	Standardna prekidna moć I _{cs} Un=400/415V	Dimenzije a x b x c	Težina	NISKONAPONSKI KOMPAKTNI PREKIDAČI, TIP KP	Cena
(A)	(kA)	(kA)	(mm)	(kg)	KP 125-F 25kA; Un=400/415V tropolni (0,8-1)In	RSD
25; 40; 63	25	18.75	71x120,5x90	1	KP 125-F 3P 16; 25; 40; 63	6951
80	25	18.75			KP 125-F 3P 80	6951
100	25	18.75			KP 125-F 3P 100	7178
125	25	18.75			KP 125-F 3P 125	7647
					KP 125-F 25kA; Un=400/415V čtetvoropolni (0,8-1)In	
25; 40; 63	25	18.75	71x156.5x120	1.5	KP 125-F 4P 16; 25; 40; 63	upit
80	25	18.75			KP 125-F 4P 80	upit
100	25	18.75			KP 125-F 4P 100	upit
125	25	18.75			KP 125-F 4P 125	upit
160	25	18.75			KP 125-F 4P 160	upit
					KP 250-F 35kA; Un=400/415V tropolni (0.7-1)In	
160	35	35	91x166x106	2.30	KP 250-F 160	16464
200	35	35			KP 250-F 200	18118
250	35	35			KP 250-F 250	21341
					KP 250-F 35kA; Un=400/415V čtetvoropolni	
200	35	35	91x204x140	2.30	KP 250-F 4P 200	upit
250	35	35			KP 250-F 4P 250	upit
Nazivna struja I _e kod 40°C	Granična prekidna moć I _{cu} , kod Un=400/415V,	Standardna prekidna moć I _{cs} Un=400/415V	Dimenzije a x b x c	Težina	NISKONAPONSKI KOMPAKTNI PREKIDAČI, TIP KP	Cena
(A)	(kA)	(kA)	(mm)	(kg)	KP 800-F 50kA; Un=400/415V tropolni (0.7-1)In	RSD
300	50	25	125x270x210	8.00	KP 800-F 300A	38643
400	50	25			KP 800-F 400A	39641
500	50	25			KP 800-F 500A	44250
630	50	25	125x280x210	10.00	KP 800-F 630A	51379
800	50	25			KP 800-F 800A	71686
(A)	(kA)	(kA)	(mm)	(kg)	KP 800-FE 50kA; Un=400/415V tropolni (0.4-1)In	RSD
300	50	25	125x280x206	10.00	KP 800-FE 300A	62751
400	50	25			KP 800-FE 400A	65337
500	50	25			KP 800-FE 500A	67689
630	50	25			KP 800-FE 630A	71491
800	50	25			KP 800-FE 800A	91261
(A)	(kA)	(kA)	(mm)	(kg)	KP 1250/1600-FE 50kA; Un=400/415V tropolni (0.4-1)In	RSD
1000	50	25	111x370x210	18.50	KP 1250-FE 1000A	138045
1250	50	25			KP 1250-FE 1250A	154737
1600	50	25			KP 1600-FE 1600A	213601
(A)	(kA)	(kA)	(mm)	(kg)	KP 2500-FE 50kA; Un=400/415V tropolni (0.4-1)In	RSD
2000	50	25			KP 2500-FE 2000A	321329
2500	50	25			KP 2500-FE 2500A	323217



Napomena: Izvedba "FE" - elektronska regulacija termicke struje !!

Dodatni elementi za seriju KP-F i KP-FE	RSD
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP 125-F" : BPKF 1 11	1361
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP 250-F" : BPKF 2 11	1920
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP (300-630)-F" : BPKF 3 11	2041
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP 800-F" : BPKF 4 11	2041
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP 1250-FE" : BPKF 5 11	2171
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP 1600-FE" : BPKF 6 11	2892
PODAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP 125-F" : KPUF1 220	1914
PODAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP 250-F" : KPUF2 220	4466
PODAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP (300-630)-F" : KPUF3 220	4466
PODAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP 800-F" : KPUF4 220	466
PODAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP 1250-F" : KPUF5 220	5527
PODAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP 1600-F" : KPUF6 220	6380
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP125-F, : KP DF1 220	1914
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP250-F, : KP DF2 220	4466
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP (300-630), : KP DF3 220	4466
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP800-F, : KP DF4 220	4466
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP1250-F, : KP DF5 220	5527
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP1600-F, : KP DF6 220	6380